

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| 1. | Unikalus produkto identifikacijos pavadinimo numeris: | BLOCK ISOTEX® HD | | |
| 2. | Tipas, partija, serijos numeris pagal Str. 11, 4 dalį | BLOCK ISOTEX® HD 44/20 | | |
| 3. | Numatytas produkto naudojimas statyboje, pagal susijusi darnioji techninė specifikacija. | Medienos-čipsų betono bloko blokai, su papildoma šilumine izoliacija arba be jo, skirti naudoti išorinėms sienoms, vidinėms sienoms ir pertvaroms, apkrovoms ar be apkrovos sienoms, pripildant betonu. | | |
| 4. | Pavadinimas, prekės pavadinimas el gamintojo adresas pagal str. 11, 5 dalį | ISOTEX SRL Via D'Este, 5/7 - 5/8 42028 POVIGLIO (RE) Italia | | |
| 5. | Netaikoma | | | |
| 6. | Statybinio produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, nustatyta V priede | Systema 4 | | |
| 7. | Netaikoma | | | |
| 8. | Netaikoma | | | |
| 9. | Deklaruojama charakteristika | | | |
| | PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS | CHARAKTERISTIKOS | SUDERINTOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS | |
| | <u>IŠSAMI INFORMACIJA:</u> | | EN 15498:2008 | |
| | - Ilgis | 500 mm ± 5 mm | | |
| | - Plotis | 440 mm ± 5 mm | | |
| | - Aukštis | 250 mm ± 2 mm | | |
| | - Perėjimo zona | 9422 mm ² | | |
| | <u>DRĖGMĖS JUDĖJIMAS</u> | 0,557 mm/m | | |
| | <u>REAKCIJA Į UGNĮ</u> | Euroclasse B-s1, d0 | | |
| | <u>DRĖGMĖS PRALAUDUMAS</u> | μ 5.9 | | |
| | <u>MECHANINIS STIPRUMAS</u> | | | |
| | - Tempimo stipris | 0,22 N/mm ² | | |
| | - Lenkimo stipris | 1,87 N/mm ² | | |
| | - Statmenos plokštumos lenkimo stipris | 0,40 N/mm ² | | |
| | <u>AKUSTINĖS SAVYBĖS</u> | | | |
| | GARSO IZOLIACIJA | 53 dB | | |
| | <u>MEDŽIO-ČIPŠŲ BETONO ŠILUMOS LAIDUMAS</u> | λ = 0,104 W/mK | | |
| | Tinkuotos sienos šilumos perdavimo koef. | U = 0.13 W/m ² K | | |
| | <u>ILGAAMŽIŠKUMAS</u> | | | |
| | Atsparumas užšalimui ir atitirpimui bei atšildymui susilietus su NaCl (masės praradimas) | 0,3% | | |
| 10. | 1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. | | | |

Gamintojo parašas:

CHINELLO LORIS - Managing Director of ISOTEX SRL

Place: Poviglio - Date: 2022.10.19

