

1.	Unikalus produkto identifikacijos pavadinimo numeris:	BLOCK ISOTEX® HD
2.	Tipo, partijos arba serijos numeris arba bet kuris kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal CPR 11 straipsnio 4 dalį	BLOCK ISOTEX® HD 44
3.	Numatomas statybos produkto naudojimas arba naudojimas pagal taikomą suderintą techninę specifikaciją, kaip numatyta gamintojo:	Medienos-čipsų betono bloko blokai, su papildoma šilumine izoliacija arba be jo, skirti naudoti išorinėms sienoms, vidinėms sienoms ir pertvaroms, apkrovoms ar be apkrovos sienoms, pripildant betonu.
4.	Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:	<b>ISOTEX SRL</b> Via D'Este, 5/7 - 5/8 42028 POVIGLIO (RE) Italia
5.		Netaikoma
6.	Statybinio produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, nustatyta V priede	<b>System 4</b>
7.		Netaikoma
8.		Netaikoma
9.	<b>Deklaruojama charakteristika</b>	
	<b><u>PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS</u></b>	<b><u>CHARAKTERISTIKOS</u></b>
	<b><u>SUDERINTOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS</u></b>	
	<b><u>IŠSAMI INFORMACIJA:</u></b>	
	- Ilgis	500 mm ± 5 mm
	- Plotis	440 mm ± 5 mm
	- Aukštis	250 mm ± 2 mm
	- Perėjimo zona	9422 mm <sup>2</sup>
	<b><u>DRĖGMĖS JUDĖJIMAS</u></b>	0,557 mm/m
	<b><u>REAKCIJA Į UGNĮ</u></b>	Euroclasse B-s1,d0
	<b><u>DRĖGMĖS PRALAIIDUMAS</u></b>	μl 5.9
	<b><u>MECHANINIS STIPRUMAS</u></b>	
	- Tempimo stipris	0,22 N/mm <sup>2</sup>
	- Lenkimo stipris	1,87 N/mm <sup>2</sup>
	- Statmenos plokštumos lenkimo stipris	0,40 N/mm <sup>2</sup>
	<b><u>AKUSTINĖS SAVYBĖS</u></b>	
	<b><u>GARSO IZOLIACIJA</u></b>	53 dB
	<b><u>MEDŽIO-ČIPŠŲ BETONO ŠILUMOS LAIDUMAS</u></b>	$\lambda = 0,104 \text{ W/mK}$
	Šilumos perdavimo koef. U W/m <sup>2</sup> K (EN 1745)	žiūrėti techninių duomenų lapą, priedas
	<b><u>ILGAAMŽIŠKUMAS</u></b>	
	Atsparumas šalčiui, esant tiesioginiam sąlyčiui su drėgmės šalinimu	0,3%
	EN 15498:2008	
10.	1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacinių charakteristikų rezultatai atitinka 7 punkte nurodytus eksploatacinius savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduodama tik 4 punkte nurodytam gamintojui.	